



# R 404A 44 % Pentafluorethan, 4 % 1,1,1,2 52 % 1,1,1-Trifluorethan

**Zusammensetzung:** R 125 (CHF<sub>2</sub>CF<sub>3</sub>) 44%  
 R 134a (CH<sub>2</sub>FCF<sub>3</sub>) 4%  
 R 143a (CH<sub>3</sub>CF<sub>3</sub>) 52%  
Angaben sind als ideale Volumenanteile (= Molanteile) zu verstehen

**Lieferarten: Stahlflaschen**

Rauminhalt, [Liter]	Dampfdruck bei 20°C, [bar] 20°C, bar	Füllmenge ca. [kg]
12	10,97	10
61	10,97	49

**Stahlfass**

Rauminhalt, [Liter]	Dampfdruck bei 20°C, [bar] 20°C, bar	Füllmenge ca. [kg]
900	10,97	725

**Lieferhinweis:** auf Anfrage lieferbar

**Sicherheit:** EG-Sicherheitsdatenblatt

**Kennzeichnung:** Flaschenschulter: Leuchtendes Grün RAL 6018  
 Aufkleber: mit Angaben zur Zusammensetzung  
 Ventilanschluss: Stahlflasche: W 21,8 x 1/14 RH nach DIN 477 Teil 6  
 Stahlfass: 1 1/4" ACME

**Anwendungen:** Kältemittel

Thermodynamische Daten auf Anfrage erhältlich.

